



### Staloc Polymer montažno ljepilo MultiTack

**Montažno ljepilo STALOC MultiTack vrlo je snažan, čvrst i elastičan polimerni sustav za ljepljenje. Zbog svojeg svojstva pogodan je za različite kako unutarnje tako i vanjske primjene bilo na podligama koje imaju svojstva upijanja ili ne.**

Početna adhezija poboljšana adhezijskim aditivima olakšava spajanje / montažu. Neutralna formula STALOC MultiTack ljepila također omogućuje sigurno i besprijekorno povezivanje prirodnog kamena ili ogledala. Visoka ljepljiva snaga povezana s brzim početnom prijanjanjem nudi značajnu prednost u odnosu na komercijalno dostupne "high tack" proizvode.

**Područje primjene:** lijepljenje sokl letvica, elemenata stubišta, prozorskih klupica, zaštitnih profila, izolacijskih ploča, lijepljenje stakla i ogledala, lijepljenje HPL i MDF ploče tj. sendvič panela, lijepi drvo, plastiku (osim PE & PP), EPDM, beton, kamen, pločice, gips, prirodni kamen, PVC, polikarbonat, polistiren, čelik, aluminij, bakar, olovo, cink i staklo.



Br.art	Boja	Sadržaj g	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 680 285	mat bijelo	440	kartuša	12	kom	12,50	1 kom

Grupa proizvoda D00 D05



### Svijetli cink sprej SQ-850

**Aktivna katodna zaštita od korozije za obradu zavarenih spojeva, grešaka na pocinčanim dijelovima, ispušnim sistemima itd.**

Prednosti:

- otporno na ogrebotine i habanje
- otpornost na temperaturu do +490°C
- 98,5% cinka u pigmentima
- otporno na kondenzaciju, 480 sati po DIN 50017
- izvrsno prijanjanje kod mrežno-rezanog ispitivanja (GT 0-1)

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 662 000	400	limenka	12	kom	12,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D16



### Silikonski sprej SQ-450

**Visoko koncentrirano sredstvo za podmazivanje i odvajanje. Istodobno štiti i njeguje plastiku, gumu i metal.**

Područja primjene: Plastični dijelovi (npr. branici, rešetke hladnjaka, spojleri, zaštitne letvice, automobilski krovovi od vinila, itd.) dobivaju visoki sjaj i nisu lomljivi. Gumeni dijelovi (npr. gume vrata i poklopca, gumeni odbojnici, letvice za zaštitu od udara, crijeva hladnjaka, autogume, itd.) njeguju se, neće postati hrapavi niti će se smrznuti ili zalijepiti. Impregnira sklopive krovove. Antistatičko, odbija prašinu. Štiti električne kontakte od vlage. Podmazuje vodilice pomičnog krova i sjedala, kotačiće sigurnosnih pojaseva, itd. Sprječava neugodno škripanje, osobito u području između različitih materijala (npr. metal/plastika). Služi kao pomoć pri montaži, primjerice za spojeve crijeva. Koristi se za odvajanje.

- Otpornost na temperature do +260°C.

Br.art	Sadržaj ml	Pakiranje	PJ	JM	Cijena BAM	za
110 661 207	400	limenka	12	kom	7,80	1 kom

Grupa proizvoda D00 D13

