



### TRAJNI MARKER 112

Trajni marker, otporan na vodu, pogodan za označavanje na svim glatkim i poroznim površinama. Tinta se brzo suši i teško otklanja. Bez ksilena i toluena. Olovke obložene folijom. Širina linije 1 – 4 mm. S okruglim vrhom.



| Br.art      | Boja   | JM  |
|-------------|--------|-----|
| 101 168 070 | plava  | kom |
| 101 168 071 | crvena | kom |
| 101 168 072 | crna   | kom |
| 101 168 073 | zeleni | kom |

po **2,00** KM



### PRSTENASTO - VILIČASTI KLJUČ DIN 3113 A

Prstenasta strana zakrenuta za 15°.



Do isteka zaliha.

od **1,60** KM

Profil: 12-kutni  
Površinska obrada: kromirano  
Materijal: čelik CV

| Br.art      | Širina ključa mm | Duljina mm | JM  | Cijena KM |
|-------------|------------------|------------|-----|-----------|
| 101 151 117 | 6                | 100        | kom | 1,60      |
| 101 151 118 | 7                | 110        | kom | 1,60      |
| 101 151 119 | 8                | 120        | kom | 1,60      |
| 101 151 120 | 9                | 130        | kom | 1,70      |
| 101 151 121 | 10               | 140        | kom | 1,75      |
| 101 151 122 | 11               | 150        | kom | 2,15      |
| 101 151 123 | 12               | 160        | kom | 2,30      |
| 101 151 124 | 13               | 170        | kom | 2,50      |
| 101 151 125 | 14               | 180        | kom | 2,70      |
| 101 151 126 | 15               | 190        | kom | 2,90      |
| 101 151 127 | 16               | 190        | kom | 3,00      |
| 101 151 128 | 17               | 210        | kom | 3,30      |
| 101 151 129 | 18               | 210        | kom | 4,45      |
| 101 151 130 | 19               | 230        | kom | 4,45      |
| 101 151 131 | 20               | 230        | kom | 5,30      |
| 101 151 132 | 21               | 260        | kom | 5,30      |
| 101 151 133 | 22               | 260        | kom | 6,40      |
| 101 151 134 | 24               | 280        | kom | 7,70      |
| 101 151 135 | 27               | 310        | kom | 9,20      |
| 101 151 137 | 32               | 360        | kom | 12,00     |



### IZVLAČNI METAR

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom i brzom blokadom.



od **3,10** KM

EU- ispitano odobreno: točnost II

| Br.art      | Duljina trake m | Širina trake mm | JM  | Cijena KM |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|
| 101 167 700 | 3               | 16              | kom | 3,10      |
| 101 167 701 | 5               | 19              | kom | 4,60      |



### ZAŠTITNE RUKAVICE SUPER GRIP

Od finog tkanja bez šavova, najlon s nitrilnim premazom, urezane brazde, izvrsno prijanjanje i vrlo dobar osjet dodira, velika otpornost na habanje i dobra otpornost na masti i ulja. Područje primjene: radionica  
**Prodaja samo PAK = 12 kom**



Norma: EN 388  
Kategorija: kategorija II  
Materijal: najlon, obloga nitril

| Br.art      | Veličina | Boja       | JM  |
|-------------|----------|------------|-----|
| 101 175 444 | 9        | plava/crna | PAR |

**4,00** KM



### ISPITIVAČ NAPONA VDE

Ispitivač napona, VDE-CE, 100-250 V, s Clip spojnicom.



**1,40** KM

| Prihvati:   | ravni                       |                   |                 |     |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Br.art      | Širina / duljina oštrice mm | Ukupna duljina mm | Raspon napona V | JM  |
| 101 156 879 | 3 / 60                      | 140               | 100 – 250       | kom |

LED

### LED GRAĐEVINSKA SVJETILJKA ŽUTA/ŽUTA

Plastično kućište **otporno na udarce sa LED svjetlom**, leća žuta/žuta. Treptajuće ili stalno svjetlo. Broj treptaja cca. 60/min. Napajanje: 2 x 6V Block 4R25.

#### Treptajuće svjetlo:

cca. 3000 h (2 x 7 Ah)  
cca. 8000 h (1 x 50 Ah)

#### Stalno svjetlo:

cca. 800 h (2 x 7 Ah)  
cca. 2000 h (1 x 50 Ah)

**Isporuka bez baterije.**

**Isporuka uključuje držač.**



Br.art      Težina kg      JM  
101 187 099 •      1.1      kom

**31,00** KM

**MASTA**  
EINE SAUBERE SACHE

### METLA S MJEŠOVITOM DLAKOM BEZ DRŠKE

Mješovita dlaka s nelakiranim ravnim drvenim tijelom. Savršena za fine nečistoće u radionicama, skladištima, halama, itd.



od **9,00** KM

Napomena: bez drške  
Odgovara za: 23,5 mm drška

| Br.art        | Dimenzija mm   | Izvedba              | JM  | Cijena KM |
|---------------|----------------|----------------------|-----|-----------|
| 101 192 881 • | 400 x 55 x 19  | s rupom za dršku     | kom | 9,00      |
| 101 192 882 • | 600 x 55 x 20  | s metalnim prihvatom | kom | 15,00     |
| 101 192 883 • | 800 x 55 x 20  | s metalnim prihvatom | kom | 21,00     |
| 101 192 884 • | 1000 x 55 x 20 | s metalnim prihvatom | kom | 34,00     |

### BATERIJA SPEZIAL

kompaktna, snažna baterija za trajni pogon. Područje primjene - u sigurnosnim uređajima npr. alarmima, trajnoj rasvjeti, građevini ili žmigalicama. Prije uporabe odstraniti crnu kapicu..



kapacitet: 9500 mAh

Br.art      IEC      Napon V      JM  
101 104 872 •      4R25      6      PK

**5,80** KM

**EBNER**

### DRŠKA ZA METLU

Duljina drške: 1400 mm  
Materijal drške: jasen  
Izvedba: cilindrična

Br.art      Veličina prihvata mm      JM  
101 193 226 •      ø 23,5      kom

**5,50** KM

**LED's work**

IP 44

LED

### NAGLAVNA SVJETILJKA LED ZA PUNJENJE 5/3 W

**Naglavna svjetiljka omogućava rasvjetu bez upotrebe ruku**, savršenu za kućne projekte, sportske aktivnosti, kampiranje, gradilišta ili kao rasvjeta u nuždi. Remen je podesiv za sigurno i udobno nošenje. **Prednja svjetiljka ima fleksibilni COB** (Chip On Board) koji stvara **snop širokog kuta 230°**. Opremljena je drugom bočnom svjetiljkom za bolje fokusirano svjetlo. **Hladno bijelo svjetlo bez treperenja s prigušivanjem i funkcijom osvjetljenja za slučaj u nužde**. Dodatno, **svjetiljka se može isključiti pokretom ruke ispred senzora sa strane, bez dodirivanja**. Traje 3-8 sati s jednim punjenjem. Vrijeme punjenja je 4,5 sata i punjačem USB-C. **Isporuka uklj. punjač s USB-C, u kartonu.**

Svjetlosni tok (Lumen): 300  
Rasvjetno tijelo: LED  
Boja: crna  
Zaštita: IP 44

Br.art      Vrijeme gorenja h      Težina g      JM  
101 190 349 •      do 8      79      kom



**26,50** KM



### GARNITURA KVAKA S ROZETOM GEHRUNG



od **21,50** KM

Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: crno mat, presvučeno prahom  
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurum za redukciju na 8,5 mm  
 Prema standardu EN1906: 2  
 Rozeta: ø 50 x 10 mm  
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci  
 Izvedba: s povratnom oprugom  
 Vatrootporno: ne

| Br.art      | Debljina vrata mm | Priprema | JM | Cijena KM |
|-------------|-------------------|----------|----|-----------|
| 102 253 012 | 38 - 45           | BB       | GT | 21,50     |
| 102 253 013 | 38 - 45           | PZ       | GT | 21,50     |
| 102 253 014 | 38 - 45           | WC       | GT | 31,50     |

### POLUOLIVA MODEL 1008

**Opseg isporuke:**  
 poluoliva, trn, vijci



Izvedba: skriveno pričvršćivanje  
 Duljina: 125 mm  
 Rozeta: 30 x 70 mm  
 Uklapanje: 90°  
 Kvadratni trn: 7 x 35 mm

| Br.art      | Materijal        | JM  |
|-------------|------------------|-----|
| 102 221 761 | aluminij, bijelo | kom |

**2,30** KM

### ŠARNIR SPOJNICA CIME

Navedena nosivost važi za 3 spojnice.  
**Opseg isporuke:** bez pričvrstnih vijaka



Širina otvorene spojnice: 77 mm  
 Visina spojnice: 103 mm  
 Debljina materijala: 2.5 mm  
 Ležajevi: kuglični  
 Nosivost: 60 kg

| Br.art      | Kotačić ø mm | Materijal | JM  |
|-------------|--------------|-----------|-----|
| 102 223 255 | 12           | čelik mat | kom |

**4,80** KM



### ODBOJNIK VRATA SAMOSTOJEĆI

- s protukliznom podlogom za postavljanje na podu
- graničnik: gumeni prsten



od **8,20** KM

Težina: 1,3 kg  
 Materijal: nehrđajući čelik  
 Visina: 45 mm

| Br.art      | ø mm | Površinska obrada | JM | Cijena KM |
|-------------|------|-------------------|----|-----------|
| 105 020 722 | 95   | polirano          | PK | 8,60      |
| 105 020 723 | 95   | brušeno           | PK | 8,20      |

### VIŠEKUTNI MAGNET

**Trajni magnet.** S kutevima od 45°, 60° i 90°. Pomagalo za zavarivanje i montažu za ravne i okrugle materijale.




Snaga: 25 - 36,5 kg  
 Duljina kutnika: 110 mm

| Br.art      | Duljina mm | Visina mm | JM  |
|-------------|------------|-----------|-----|
| 101 132 551 | 100        | 110       | kom |

**50,10** KM

## PERFORIRANA ŽELJEZNA TRAKA - ČELIK POCINČANI

Duljina 10 m u plastičnoj kutiji.



FE

| Br.art      | Širina mm | Debljina mm | Duljina m | Rupa Ø mm | Opterećenje min. kN | JM  | Cijena KM |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----|-----------|
| 104 466 684 | 12        | 0.75        | 10        | 5.1       | 5                   | kom | 8,80      |
| 104 466 685 | 17        | 0.75        | 10        | 6.5       | 8                   | kom | 11,60     |

od **8,80** KM

**SIMPSON**  
Strong-Tie

CE FE

## SPOJNI KUTNIK AB BEZ POJAČANJA - ČELIK VRUĆE POCINČANI



Primjena:

Priključci u nosivim drvenim konstrukcijama.

Način pričvršćivanja:

Sidreni čavli CNA4,0x1 ili vijci CSA5,0x1.

Europsko tehničko odobrenje (ETA 06/0106).



| Br.art      | A mm | B mm | C mm | Debljina materijala mm | Broj rupa Ø 5 kom | Broj rupa Ø 8,5 kom | Broj rupa Ø 11 kom | JM  | Cijena KM |
|-------------|------|------|------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----|-----------|
| 104 445 676 | 70   | 70   | 55   | 2                      | 11                | 3                   |                    | kom | 1,40      |
| 104 445 670 | 88   | 88   | 65   | 2.5                    | 15                |                     | 5                  | kom | 1,70      |
| 104 445 673 | 103  | 103  | 90   | 3                      | 19                |                     | 6                  | kom | 2,85      |

od **1,40** KM

**TERMOPRODUCTS**

## TERMOFIX A107 MONTAŽNO LJEPILO

Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima. Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamenata.



Min. količina za narudžbu 1 PAK = 12 kom  
Boja: bijela

| Br.art      | Pakiranje      | JM  |
|-------------|----------------|-----|
| 110 680 400 | kartuša 280 ml | kom |

**2,80** KM

**TERMOPRODUCTS**

## TERMOKRIL AKRIL

Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.



Min. količina za narudžbu 1 PAK = 12 kom  
Boja: bijela

| Br.art      | Pakiranje      | JM  |
|-------------|----------------|-----|
| 110 680 374 | kartuša 280 ml | kom |

**1,90** KM

### SOFTCLOSE SPOJNICA 110° S PODLOŽNOM PLOČICOM

- Clip tehnika montaže

Ugradnja: vijci  
Oprema: s podložnom pločicom  
Kut otvaranja: 110°  
Materijal: čelična čašica  
Površinska obrada: poniklano

| Br.art      | Izvedba   | Pomak mm | Izvedba       | JM  | Cijena KM |
|-------------|-----------|----------|---------------|-----|-----------|
| 103 332 948 | ravna     | 0        | s ublaživačem | Set | 1,20      |
| 103 332 949 | polukriva | 8        | s ublaživačem | Set | 1,20      |
| 103 332 950 | krivai    | 15       | s ublaživačem | Set | 1,20      |



po **1,20** KM



### PODGRADNA SVJETILJKA POLAR SE 24 V/DC

POLAR SE je svjetiljka izrađena od aluminija, visoka samo 5 mm, ugrađeni LGP LED modul osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti. Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka. To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.



Na svjetiljke sa senzorom mogu se spojiti dodatne svjetiljke do maks. 67 W.

**Funkcija prekidača** (samo svjetiljke sa senzorom): uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

**Napomena:** Mrežni uređaj 103 333 435 naručiti posebno.

Oprema: priključni kabel s utikačem  
Izvedba: sa senzorskim prekidačem  
Duljina: 190 mm  
Širina: 70 mm  
Visina: 5 mm  
Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
Boja svjetla: 3000 K toplo bijela  
Svjetlosni tok (Lumen): 325  
Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F  
Materijal: aluminij  
Površinska obrada: aluminij

| Br.art      | Snaga W | JM  |
|-------------|---------|-----|
| 103 332 558 | 5       | kom |

**62,00** KM

### KUTNIK ZA KREKET STANDARD

- moguće vrlo stabilno pričvršćivanje okvira kreveta
- okrugle rupe služe i kao prihvat za noge kreveta s navojnim klinom
- raster bušenje za univerzalno pričvršćivanje



Debljina materijala: 2 mm  
Materijal: čelik  
Boja: srebrnosivo

| Br.art      | Š x V x D mm    | JM  |
|-------------|-----------------|-----|
| 103 325 340 | 115 x 133 x 115 | kom |

**8,00** KM

### VJEŠALICA ZA KAPUTE VALENTINO

**Napomena:** pričvršćivanje s prednje strane.



Materijal: lijevani cink, patinirano

| Br.art      | Širina mm | Visina mm | Dubina mm | JM  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 103 304 915 | 83        | 65        | 35        | kom |

**2,90** KM

 GranMaster


### UGRADBENI SUDOPER RIVA



Materijal: granit  
Dimenzije korita: 430 x 440 x 197 mm  
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", preljevnik, rupa nije probijena, sa sifonom



svijetlo bež



metalik crna

| Br.art      | Tip  | Boja         | Ocjeđivač   | Vanjska mjera mm | JM | Cijena KM |
|-------------|------|--------------|-------------|------------------|----|-----------|
| 113 548 451 | Riva | bež          | univerzalan | 860 x 500        | GT | 229,00    |
| 113 548 452 | Riva | crna metalik | univerzalan | 860 x 500        | GT | 229,00    |
| 113 548 467 | Riva | bijela       | univerzalan | 860 x 500        | GT | 229,00    |
| 113 548 468 | Riva | siva metalik | univerzalan | 860 x 500        | GT | 229,00    |
| 113 548 469 | Riva | titan        | univerzalan | 860 x 500        | GT | 229,00    |

po **229,00** KM

**RUDI**



### OKRUGLI SUDOPER PIO REDONDO



**62,90** KM

Materijal: nehrđajući čelik mat  
Dimenzije korita: ø 390 x 175 mm  
Osnovna oprema: odvodni ventil 3 1/2", odvodni priključak, sa sifonom

| Br.art      | Tip         | Vanjska mjera mm | JM  |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| 113 548 521 | Pio Redondo | ø 510            | kom |



### SUSTAV KANTI ZA ODVAJANJE SMEĆA DOUBLE BOY SMART 30 DT



**82,90** KM

Primjena: iza okretnih vrata  
Širina korpusa: 400 mm  
Materijal: plastika/čelik  
Površinska obrada: crno

| Br.art      | Osnovna oprema                | Š x V x D mm    | JM  |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| 103 379 004 | spremnici 1 x 8/1 x 16 litara | 355 x 420 x 490 | kom |

**AGOFORM**

### UMETAK ZA PRIBOR ZA JELO SKY

- stabilna izvedba i skladan dizajn
- idealno za kombiniranje

Odgovara za: Blum Legrabox  
Š x V x D: 220 x 53 x 373 mm  
Materijal: plastika tamno siva



**9,10** KM

| Br.art      | Širina korpusa mm | JM  |
|-------------|-------------------|-----|
| 103 350 513 | 300               | kom |