

**SOLIDO**

### Izvlačni metar SOLIDO crni EG II

Kompaktno, gumirano kućište s kopčom za remen, automatskim uvlačenjem trake s kočnicom.



EU- ispitano odobreno: točnost II od **2,80** KM

| Br.art      | Duljina trake m | Širina trake mm | JM  | Cijena KM |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|
| 101 176 714 | 3.7             | 16              | kom | 2,80      |
| 101 176 715 | 5               | 19              | kom | 4,20      |

**IGM** Professional Tools

### Šablona za glodanje FK 650

Šablona FK650 predviđena je za glodanje **savršenih spojeva radnih ploča pod kutom od 90° i spojeva radnih ploča pod kutom od 45°** pomoću gornje glodalice.

**Isporuka uključuje:** 1 šablonu, 3 metalna graničnika, 1 pomični graničnik od plastike, 1 maticu s plastičnom rozetom za pomični graničnik, 1 vijak za pomični graničnik, podložak za vijak, upute za upotrebu.



| Br.art      | Materijal | JM  |                 |
|-------------|-----------|-----|-----------------|
| 101 145 562 | plastika  | kom | <b>240,-</b> KM |

**Scheller** Zähler



### Pojačana traka X-Way PRO

Univerzalna ljepljiva traka, za svestranu primjenu.



Materijal: LDPE sloj + poliesterska tkanina  
Ljepilo: sintetičko ljepilo na bazi kaučuka  
Temperaturna postojanost: - 10 do + 75 °C  
Vlačna čvrstoća: 95 N/25mm

| Br.art      | Širina trake mm | Duljina trake m | JM  |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 110 637 300 | 48              | 50              | kom | <b>11,80</b> KM |

**IGM** Professional Tools

### Glodalo za utore D12



Prihvat ø: 12 mm HW **165,-** KM

| Br.art      | ø mm | Korisna duljina mm | Ukupna duljina mm | JM  |
|-------------|------|--------------------|-------------------|-----|
| 101 145 559 | 12   | 50                 | 102               | kom |

**brennenstuhl®**

### Čelični sklopivi nosač MB 110

Stabilan čelični nosač, lakiran, otporan na udarce i ogrebotine, sklopiv.



| Br.art      | Opterećenje kg | Visina mm | Širina mm | JM  |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----|
| 101 131 195 | do 110         | 710       | 630       | kom |

**38,-** KM



### Ugradbena svjetiljka SL-Mini Motion Sensor 24 V/DC

Temperaturu boje svjetla (2700 K | 4000 K | 6000 K) i trajanje osvjetljenja (5 s | 12 s | 20 s | 30 s | 1 min | 5 min) možete individualno prilagoditi svojim potrebama. S dometom do 3 m, Mini Motion Sensor reagira na pokrete u mraku.

Oprema: prekidač za odabir funkcija / senzor  
 pokreta / senzor svjetline  
 Ø: 52 mm  
 Visina: 2 mm  
 Ugradnja Ø: 48 mm  
 Ugradbena dubina: 20 mm  
 Rasvjetno tijelo: LED  
 Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela / 6000 K hladno bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 25



| Br.art      | Snaga W | Materijal | Boja                     | Površinska obrada | JM  | Cijena KM |
|-------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| 103 383 386 | 0,35    | aluminij  | crna                     | mat               | kom | 52,50     |
| 103 383 387 | 0,35    | aluminij  | efekt nehrđajućeg čelika |                   | kom | 52,50     |

po **52,50** KM



### SIRO LED traka SL-VIPER 3mm DUO2POL 6W/m 24 V/DC

Seriya Viper sa širinom od 3 mm ujedinjuje najbolje od svih

**SL-VIPER DUO2POL** zahvaljujući modernoj CSP tehnologiji posjeduje izvrsna svojstva kao što su vrlo visoka učinkovitost i kvaliteta svjetla, smanjeni razvoj topline i visoka mehanička otpornost.

Posebno istaknuta je FreeCut tehnologija koja omogućuje rezanje LED trake točno na mjestu gdje je to potrebno, što čini instalaciju jednostavnom i fleksibilnom kao nikada prije.

Zahvaljujući svestranim mogućnostima primjene, fleksibilnoj zaštiti i ugodnom svjetlu koje se stvara kroz bijeli silikonski sloj, serija Viper je savršen izbor za sve potrebe za rasvjetom.

**SL-VIPER DUO2POL 6W** spaja boje svjetla 2200K toplo bijelu i 6000K hladno bijelu u jednoj svjetiljci.

- svjetlo bez točki
- glatka površina
- 400 LED/m
- FreeCut, bez predviđenih točki za rezanje



#### Napomena:

LED traku moguće nadograditi do maks. 6 m.

Standardna boja svjetla je 2200K toplo bijela, sa adapter kabelom (opcija) se može promijeniti na 6000K.

Uporabom **PushPower DUO2POL-**, **DualColor** ili **D-Motion** upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 2200K do 6000K.

LED traka se može ugraditi i bez aluminijanskog profila.

Širina: 3 mm  
 Visina: 2 mm  
 Priključni kabel: 2 kom. 500 mm s utikačem  
 Boja svjetla: 2200 K toplo bijela / 6000 K hladno bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 560/m  
 Indeks reprodukcije boja: 95  
 Energetska potrošnja: 6/m kWh/1000h  
 Materijal: bakrena platina  
 Boja: bijela

| Br.art      | Duljina mm | Snaga W | JM  | Cijena KM |
|-------------|------------|---------|-----|-----------|
| 103 383 249 | 1500       | 6/m     | kom | 64,00     |
| 103 383 250 | 3000       | 6/m     | kom | 117,00    |
| 103 383 251 | 6000       | 6/m     | kom | 213,00    |



od **64,-** KM



### Bežični punjač WiLine 15R

- Induktivni bežični punjač s ugrađenim LED indikatorom
- Kompatibilan sa svim pametnim telefonima i prijemnicima koji podržavaju Qi standard
- Kompaktno i lagano kućište

**Napomena:** Odgovarajući adapter za napajanje s USB-C priključkom potrebno je naručiti zasebno.

Oprema: LED indikatori  
Visina: 8 mm  
Priključni kabel: 1040 mm s USB C i USB A utikačem  
Napon: 5 - 12 V  
Materijal: plastika

| Br.art      | Ø mm | Snaga punjenja         | Boja | JM  |
|-------------|------|------------------------|------|-----|
| 103 368 935 | 100  | 5 - 9 V - 1,67 A (15W) | crna | kom |



**40,-** KM



### Garderobni nosač vješalica Luna

- cijev 30 x 30 mm
- Opseg isporuke:** uključena montažna čahura



Materijal: nehrđajući čelik  
Boja: crna

**40,-** KM

| Br.art      | Površinska obrada  | Širina mm | Visina mm | JM  |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 103 324 648 | praškasto lakirano | 300       | 150       | kom |



### Garderobni nosač vješalica Cato

- cijev 30 x 15 mm
- Opseg isporuke:** bez 2 M6 vijka



Materijal: nehrđajući čelik  
Boja: crna

**35,-** KM

| Br.art      | Površinska obrada  | Širina mm | Visina mm | JM  |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 103 324 647 | praškasto lakirano | 300       | 150       | kom |



### Hailo Libero 3.0 elektronički otvarač s glasovnim upravljanjem

Novi Hailo laserski senzor za automatsko, praktično otvaranje svih sustava za odvajanje otpada pričvršćenih na frontu i svih izvlačnih sustava.

**Jednostavan za korištenje: otvaranje nogom i/ili glasovnom naredbom.**

#### Upute za korištenje:

- Postavljanje i konfiguracija putem web preglednika.
- Kompatibilan s glasovnom kontrolom Alexa.



Primjena: svi izvlačni sustavi / svi sustavi za razvrstavanje otpada s pričvršćenjem na frontu  
Širina korpusa: 300 - 1200 mm

| Br.art      | Š x V x D mm   | Radni napon | Zaštita | Duljina priključnog kabela | JM  |
|-------------|----------------|-------------|---------|----------------------------|-----|
| 103 331 300 | 157 x 33 x 300 | 5 V         | IP21    | 2 m                        | kom |


**395,-** KM



### Hydro Wall zidni elementi VARIO/UNI

#### Prednosti proizvoda:

- **VODOOTPORNO** - robustan, potpuno vodootporan sustav panela – pogodan za trajnu upotrebu u tuševima, kupaonicama i vlažnim prostorima.
- **RENOVACIJA I NAKNADNA UGRADNJA** - može se postaviti izravno preko postojećih pločica. Nema vidljivih linija podloge – savršeno za tehničke renovacije i modernizacije.
- **UTOR / OPRUGA SUSTAV** - precizna geometrija utora i opruge za poravnato klik spajanje. Osigurava brzu, stabilnu i besprijekornu ugradnju.
- **IZVEDBA DO STROPA** - ploče velikog formata (2600 × 935 mm) za zidne površine gotovo bez fuga i homogen tehnički izgled.
- **UNIVERZALNA PRIMJENA** - Hydro Wall se također može koristiti u kuhinjama kao pozadina iza staklokeramičke ploče za kuhanje i odobren je od strane proizvođača.



Spoj: utor i pero

| Br.art      | Seriya | Dekor              | Širina mm | Duljina mm | Debljina mm | JM  | Cijena KM |
|-------------|--------|--------------------|-----------|------------|-------------|-----|-----------|
| 111 793 561 | Vario  | Monte Sasso        | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 199,00    |
| 111 793 562 | Vario  | Monte Sasso Creme  | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 199,00    |
| 111 793 563 | Vario  | Monte Sasso bijela | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 199,00    |
| 111 793 564 | Vario  | Beton Loft siva    | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 199,00    |
| 111 793 565 | Vario  | Stone Lava         | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 199,00    |
| 111 793 560 | Uni    | bijela             | 935       | 2600       | 4,5         | kom | 182,00    |

od **182,-** KM

### Ventilacijska rešetka aluminijska

#### Napomena:

Duljina 2000 mm bez slobodnog prostora lijevo/desno



**19,-** KM

Materijal: aluminij  
Površinska obrada: eloksirano  
Boja: crna  
Ugradnja: umetanje  
Duljina: 400 mm  
Priprema: 8 x 15 mm

| Br.art      | Širina mm | Slobodni poprečni presjek cm² | JM  |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----|
| 103 309 926 | 60        | 65                            | kom |



### Neutralni silikon

Visokokvalitetno, jednokomponentno brtvilo koje vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi.



Sadržaj: 300 ml

| Br.art      | Boja     | JM  |
|-------------|----------|-----|
| 110 601 182 | prozirna | kom |

**9,-** KM