

GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1500G

Bez vodilice. U skladu s normom EN 1154. Podešavanje brzine zatvaranja i završnog udara preko ventila sa strane. Za desna i lijeva vrata. Montaža na vratno krilo na strani spojnice i obrnuta montaža suprotno sponicama



Izvedba: bez vodilice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	
102 282 288	srebrna	kom	po 53,²⁰ KM
102 282 294	bijela (RAL 9016)	kom	
102 280 998	crna RAL 9005	kom	

GEZE

Vodilica TS 1500 G



Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	
102 223 250	bijela (RAL 9016)	kom	po 26,⁸⁰ KM
102 281 474	crna (RAL 9005)	kom	
102 280 053	srebrna	kom	

GEZE

EN 1154

Zatvarač vrata TS 2000 NV, EN 2-4

Podesiva snaga zatvaranja između veličine EN 2-4. Podesivi završni udarac i brzina zatvaranja. Za protupožarna i protudimna vrata (s montažnom pločicom).



Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
Izvedba: bez poluge
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	
102 219 142	bijela	kom	po 61,- KM
102 281 468	crna RAL 9005	kom	
102 221 078	srebrna	kom	

GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 4000, EN 1-6

Prema normi EN 1154 A, podešavanje snage zatvaranja s prednje strane u veličinama 1-6, brzina zatvaranja i ublažavanje otvaranja. U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.



Ugradnja: montaža vratnog krila na strani spojnice, montaža na dovratnik-suprotno strani spojnice
Izvedba: bez poluge
Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	
102 280 184	srebrna	kom	154,- KM

GEZE

EN 1154

Poluga za TS 2000 / TS 4000

Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.



Izvedba: bez kočnice

Br.art	Boja	JM	
102 280 188	bijela (RAL 9016)	kom	po 21,- KM
102 280 136	crna	kom	
102 280 189	srebrna	kom	

GEZE

Montažna ploča za TS 4000/TS 5000

Debljina 5 mm, slika bušenja prema DIN. Prilog 1 EN 1154, za vrata bez izravnog učvršćenja zatvaračem.



Br.art	Boja	JM	
102 280 696	srebrna	kom	9,⁵⁰ KM

GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 V

Bez vodilice. U skladu s normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4. Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane. Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom). Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice
montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	
102 218 708	crna mat (RAL9005)	kom	125,- KM
102 280 259	srebrna	kom	

GEZE

EN 1154

Vodilica TS 3000/TS 5000



Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	
102 280 814	crna mat (RAL 9005)	kom	35,- KM
102 280 775	srebrna	kom	

GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000

Bez vodilice. U skladu s normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6. Hidraulički završni moment, brzina zatvaranja i prigušivač otvaranja se mogu regulirati. Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane. Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru. Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom). Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.



Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice
montaža na dovratnik sa suprotne strane spojnice
Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	
102 280 771	srebrna	kom	225,- KM

GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000 L

Bez vodilice. U skladu s normom EN 1154. Podesiva snaga zatvaranja veličina 2-6. Optički prikaz veličina. Mogućnost namještanja prigušivača otvaranja, hidrauličkog završnog udarca i toplinski stabilizirane brzine zatvaranja. Sve funkcije moguće je namjestiti s prednje strane. Za desno i lijevo postavljena vrata primjenjiv bez prilagodbe. Za protupožarna i protudimna vrata (prilikom montaže vrata s podloškom). Nije dopuštena primjena mehaničkog zaustavljanja na protupožarnim i protudimnim vratima.



Ugradnja: montaža vratnog krila suprotno
ovjesu, montaža dovratnika na strani ovjesa
Širina krila do: 1400 mm

Br.art	Boja	JM	
102 280 667	srebrna	kom	225,- KM

GEZE

Kočnica za TS 3000/5000

Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°. Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti. **Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!**



Br.art	Boja	JM	
102 280 749	srebrna	kom	29,- KM

GEZE

EN 1154

Vodilica BG bez kočnice

Zaustavljač moguće naknadno ugraditi.



Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	
102 280 794	srebrna	kom	35,- KM