



Univerzalna turpija

Univerzalna turpija za poravnavanje čelika, NE-metala, drva i plastike. Uzorak turpije omogućuje lako i učinkovito turpisanje. Širina turpije sprječava oštećenja mekih materijala.



Br.art	Duljina mm	Presjek mm	Preporučene plastične ručke	JM	Cijena KM
101 120 030	200	20,0 x 4,5	P 3	kom	9,00
101 120 032	250	24,0 x 6,0	P 5	kom	12,20
101 120 033	300	29,0 x 6,5	P 6	kom	16,00

od **9,-** KM



Trokutasta turpija

Prvoklasna kvaliteta, s križnim rezom. Prikladno za turpisanje pravih kutova, kutova i utora svih uobičajenih materijala. Navedeni poprečni rezovi su nazivne mjere - moguća su odstupanja uvjetovana proizvodnjom.



Br.art	Duljina mm	Presjek mm	Vrsta nareza	Preporučene plastične ručke	JM	Cijena KM
101 120 040	100	7	gruba (rez 1)	P 1	kom	6,40
101 120 042	150	10	gruba (rez 1)	P 2	kom	6,80
101 120 043	200	14	gruba (rez 1)	P 3	kom	8,70
101 120 044	250	17	gruba (rez 1)	P 4	kom	13,60
101 120 045	300	20	gruba (rez 1)	P 5	kom	17,20
101 120 053	200	14	1/2 glatka (rez 2)	P 3	kom	9,30
101 120 060	100	7	glatka (rez 3)	P 1	kom	7,40
101 120 062	150	10	glatka (rez 3)	P 2	kom	7,70
101 120 063	200	14	glatka (rez 3)	P 3	kom	10,00
101 120 064	250	17	glatka (rez 3)	P 4	kom	15,40
101 120 065	300	20	glatka (rez 3)	P 5	kom	19,60

od **6,40** KM



Drška za turpiju

2-komponentna ručka s 2 boje.



Materijal: 2K plastika

od **1,95** KM

Br.art	Duljina mm	Rupa ø mm	Odgovara za	Veličina	JM	Cijena KM
101 120 630	86	4	za sve 100 mm turpije i 150 mm okrugle ili četverokutne turpije	P 1	kom	1,95
101 120 631	86	5.4	za 150 mm trokutne, poluokrugle, ravne i ravne turpije sa vrhom	P 2	kom	1,95
101 120 632	110	6.5	za 200 mm okrugle ili četverokutne turpije	P 3	kom	2,30
101 120 633	110	7.7	za 200 mm trokutne, poluokrugle, ravne i ravne turpije sa vrhom	P 4	kom	2,30
101 120 634	135	9.3	za 250 i 300 mm okrugle ili četverokutne turpije	P 5	kom	3,30
101 120 635	135	10.6	za 250 i 300 mm trokutne, poluokrugle, ravne i ravne turpije sa vrhom	P 6	kom	3,30



Trajni marker Pica Classic 532

Može se koristiti za označavanje na staklu, cijevima, drvu, čeliku, koži, gumama, keramici, ciglama. Vodootporna tinta na bazi vode, otpornim na vremenske utjecaje, ekonomičnim u usporedbi s bijelim lak-markerima. Bez ksilena i toluena, s okruglim vrhom, **debljina linije 1-2 mm.**




Br.art	Boja	JM
101 168 059	bijela	kom

2,80 KM



Ideal - škare za lim

Za ravne i oblikovane rezove koji se protežu cijelom duljinom, za debljinu lima 1 mm (pri 600N/mm²).



Duljina:	280 mm
Materijal:	kvalitetni čelik
Tvrdoća:	56 HRC

Br.art	Izvedba	JM
101 160 610	desno rezanje	kom
101 160 611	lijevo rezanje	kom

po **67,-** KM



Stega s pogonom GearKlump GK

Kompaktnog dizajna, fleksibilna, može se koristiti čak i u uskim prostorima. Lagani trapezasti navoj sa zakretnom pločom, gumb za brzo pomicanje klizne drške. Plastično kućište klizne drške štiti pogonski mehanizam od prašine i mrvica. **Zatezna sila do 2000 N.**

Vodilica: 25 x 12 mm

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 190 251	150	60	0.62	kom	53,00
101 190 252	300	60	0.73	kom	58,00
101 190 253	450	60	0.84	kom	62,00
101 190 254	600	60	0.95	kom	69,00



od **53,-** KM

Euro spojnica

Materijal: mesing

Br.art	Izvedba	Veličina navoja mm	JM	Cijena KM
101 185 120	vanjski navoj 1/4"	13.2	kom	9,30
101 185 121	vanjski navoj 3/8"	16.7	kom	9,30
101 185 122	vanjski navoj 1/2"	21	kom	10,30
101 185 123	unutarnji navoj 1/4"	11.5	kom	9,10
101 185 124	unutarnji navoj 3/8"	15	kom	9,30
101 185 125	unutarnji navoj 1/2"	18.7	kom	10,00
101 185 126	nastavak za crijevo od 6 mm		kom	10,00
101 185 127	nastavak za crijevo od 9 mm		kom	10,00
101 185 128	nastavak za crijevo od 13 mm		kom	12,00



nastavak za crijevo od mesinga



vanjski navoj od mesinga



unutarnji navoj od mesinga

od **9,10** KM



Spiralno svrdlo u kutiji DIN 338 RN HSS

Učinkovito i snažno čelično spiralno svrdlo, prikladno za bušenje u svim uobičajenim materijalima.

Područje primjene:

Za čelik, lijevani čelik, sintetirani čelik, itd. U lakiranoj kutiji od čeličnog lima, **Ø rastući za 0,5 mm.**

Prihvat: cilindrični
Materijal: HSS
Izvedba: kut 118° i stožasti presjek

Br.art	DIN	Svrdlo Ø od	do mm	Veličina kompleta	JM
101 110 202	338 RN	1	10	19-dijel.	Set



22,⁶⁰ KM

Kuka - zatvarač

Opseg isporuke: 2 vijka s prstenom



od **0,⁶⁰** KM

Materijal: čelik pocinčani

Br.art	Debljina materijala mm	Duljina mm	JM	Cijena KM
102 204 741	3	40	kom	0,60
102 204 743	3.5	60	kom	0,70
102 204 744	3.8	80	kom	0,75
102 204 745	3.8	100	kom	0,85
102 204 746	4.2	120	kom	0,90
102 204 747	5	140	kom	1,25
102 204 748	5	160	kom	1,50
102 204 749	5.8	200	kom	2,20
102 204 750	5.8	250	kom	2,80
102 204 751	5.8	300	kom	3,50
102 204 752	5.8	400	kom	6,90

Vodilica s kotačićima Standard 180X

- plastični kotačići
- rupe za bušenje u rasteru 32
- aretiranje izvlačenja
- prisilna vodilica s jedne strane
- montaža ispod ladice



od **2,³⁰** KM

Izvlaka: djelomična izvlaka
Nosivost: 25 kg
Materijal: čelik krem bijela

Br.art	Nazivna duljina mm	Gubitak izvlačenja mm	JM	Cijena KM
103 357 490	250	83	GT	2,30
103 357 491	300	83	GT	2,40
103 357 492	350	83	GT	2,70
103 357 493	400	103	GT	3,00
103 357 494	450	103	GT	3,40
103 357 495	500	103	GT	3,70
103 357 496	550	103	GT	4,00
103 357 497	600	103	GT	4,40

Magnetni zatvarač M2

- uključuje prihvatni dio s dvije rupe za vijke

Ugradnja: za pričvršćivanje vijcima
Materijal: plastika

Br.art	Snaga kg	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 330 878	6	bijelo	kom	0,55
103 330 879	6	smeđe	kom	0,55
103 330 880	6	crno	kom	0,55



po **0,⁵⁵** KM

SIMPSON
Strong-Tie



Spojnik kutnik AB bez pojačanja - čelik vruće pocinčani



Primjena:

Priključci u nosivim drvenim konstrukcijama.

Način pričvršćivanja:

Sidreni čavli CNA4,0x1 ili vijci CSA5,0x1.

Europsko tehničko odobrenje (ETA 06/0106).



Br.art	A mm	B mm	C mm	Debljina materijala mm	Broj rupa ø 5 kom	Broj rupa ø 8,5 kom	Broj rupa ø 11 kom	JM	Cijena KM
104 445 676	70	70	55	2	11	3		kom	1,30
104 445 670	88	88	65	2.5	15		5	kom	1,60
104 445 673	103	103	90	3	19		6	kom	2,90

od **1,30** KM



Montažni čistač

Prvoklasni, visoko učinkoviti čistač za održavanje u industrijskoj proizvodnji.

Sredstvo za čišćenje koje je posebno razvijeno za industriju. Ne korodira, u slučaju kratkotrajnog kontakta ne nagriza kožu, gumu i obujmice. Može se upotrebljavati i kao sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa svih vrsta metala, stakla i keramike. U potpunosti se može odstraniti bez ostataka, brzo hlapi, ne korodira, uklanja tragove vlage na metalnim površinama. Proizvod se može koristiti za sve vrste čišćenja metala i uklanjanja masnoća, osobito za pripremu prije lakiranja i nanošenja temeljne boje. Iznimno prikladno i za uklanjanje ostataka silikona s metala. Potrebno provjeriti kompatibilnost materijala na manje vidljivim mjestima.

Prednosti proizvoda:

- čisti i odmašćuje dubinski
- odstranjuje ulja, masnoće, katran itd.
- brzo isparava

Napomena: isprobati na neprimjetnom mjestu.

Nije prikladno za polistirol.

Br.art	Tip	Sadržaj ml	JM
110 642 000	SQ-200	500	kom



7,- KM



Sredstvo za uklanjanje hrđe SQ-620

Služi za otapanje hrđe i kao zaštita od daljnje korozije.

- koristi se prilikom stezanja i otpuštanja vijaka, spojnica itd.
- odbija vodu - zbog toga se može koristiti i za električne kontakte na motornim vozilima u slučaju smetnji prilikom paljenja
- protiv škripanja amortizera, lančanih pogona, ovjesa itd. na motornim vozilima
- čisti mrlje od katrana s laka na motornim vozilima
- njeguje i štiti kromirane dijelove na motornim vozilima
- izvrsno podmazivanje zahvaljujući dodatku MoS2

Temperaturna postojanost: -20° do +200°C

Br.art	Tip	Sadržaj ml	JM
110 660 240	SQ-620	400	kom



7,20 KM