



# Termo proizvodi 2020

**SEH**  
schachermayer

Cijene su bez PDV-a i važe do 31.05.2020.

Osim u slučaju znatne promjene cijena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.



# kontaktirajte nas ...

schachermayer sarajevo

info@schachermayer.ba

Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

tel. 033 775 344 033 775 345

## Odjel unutamje uređenje (IAB)

	tel.	fax.	E-Mail
Almir Muminović	033 775 338	033 775 330	almir.muminovic@schachermayer.ba
Sakib Kaljević	033 775 339	033 775 330	sakib.kaljevic@schachermayer.ba

## Odjel građevina - metal - staklo (BMG)

	tel.	fax.	E-Mail
Dragan Vasilj	033 775 334	033 775 330	dragan.vasilj@schachermayer.ba
Amir Gušić	033 775 335	033 775 330	amir.gusic@schachermayer.ba
Igor Gašević	033 775 336	033 775 330	igor.gasevic@schachermayer.ba
Haris Teskeredžić	033 775 347	033 775 330	haris.teskeredzic@schachermayer.ba

## Odjel specijalizirane trgovine (FHM)

	tel.	fax.	E-Mail
Adela Suljić	033 775 341	033 775 330	adela.suljic@schachermayer.ba

## Odjel velikih strojeva za obradu drveta i metala (GMA)

	tel.	fax.	E-Mail
Kemal Mujić	061 482 661	033 775 330	kemal.mujić@schachermayer.ba

schachermayer mostar

tel. 036 350 302 fax. 036 352 781

Mostar 88000, Bišće polje bb  
Alen Rozić  
Zoran Beno

E-Mail  
alen.rozic@schachermayer.ba  
zoran.beno@schachermayer.ba

schachermayer banja luka

tel. 051 378 400 fax. 051 378 402

Banja Luka 78000, Branka Popovića 126  
Željko Greb  
Dušan Novaković

E-Mail  
zeljko.greb@schachermayer.ba  
dusan.novakovic@schachermayer.ba

## pojašnjenje točkica uz brojeve artikala

- = crvena točka pokraj broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta točka pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez točke pokraj broja artikla: artikli su na skladištu u Sarajevu (osim set artikala)

Sve cijene su bez PDV-a.

Cijene sa oznakom "N" su neto cijene bez PDV-a.

Impressum:

Vlasnik i izdavač:  
Schachermayer d.o.o.  
Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

Schachermayer zadržava pravo na promjene podataka bez prethodnih obavještenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mjere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće pogreške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez suglasnosti izdavača.

2019 © by Schachermayer Bosna i Hercegovina. Sva prava zadržana.

# Termo proizvodi



Termofix ljepila

Strana  
2 – 3



Termosil silikoni

Strana  
4 – 5



Termokril akrili

Strana  
6



Termotan brtvila

Strana  
7 – 8



Termopur pjene

Strana  
9 – 12

## TERMOPRODUCTS

### Termofix A107 montažno ljepilo

Termofix ljepilo izrađeno je na bazi akrilatne disperzije. Koristi se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača.

#### Prednosti proizvoda:

- lijepi drvo, beton, keramiku, kamen, stiropor, gipsane ploče, PVC
- brzo prijanjanje
- ne sadržava otapala
- bez mirisa
- ne klizi
- upotrebljivo na vlažnim materijalima
- jednostavno čišćenje vodom
- jednostavno nanošenje
- nakon stvrdnjivanja postaje otporno na vodu
- ugodno za okoliš

#### Područja primjene:

Pričvršćivanje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima.

Ljepljenje prozorskih klupica, keramičkih pločica, drvenih okvira vrata, drvenih letvica na zidovima, dekorativnih ornamentata.

Tip:	Termofix A107 adhesive
Boja:	bijela
Pakiranje:	kartuša
Izvedba:	montažno ljepilo

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 400	280	kom	3,65	1 kom

Grupa proizvoda YT4



## TERMOPRODUCTS

### Termofix power konstrukcijsko ljepilo

Termofix power je snažno višenamjensko ljepilo. Odlikuje ga visoka početna snaga ljepljenja kao i odlično prijanjanje na različite površine. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje i idealno je rješenje za ljepljenje težih predmeta.

#### Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na različite podloge – beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar, keramiku i različite plastike
- može se nanositi na vlažne površine
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- u okomitim fugama ne klizi
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- može se bojati većinom boja
- dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postojano

#### Područja primjene:

Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila. Za ljepljenje na mjestima gdje dolazi do vibracija. Za različite vrste ljepljenja u kućanstvu (u kuhinji, kupaonici, itd.). Za ljepljenje i pričvršćivanje stepenica, polica, letvica, kutnih profila, keramičkih pločica, špijala, natpisa, itd.

Tip:	Termofix power
Boja:	prozirno
Pakiranje:	kartuša
Izvedba:	konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 401	280	kom	13,10	1 kom

Grupa proizvoda YT4



## TERMO PRODUCTS

### Termofix transparent konstrukcijsko ljepilo

Termofix transparent je ljepilo s odličnim prijanjanjem na većinu materijala (drvo, metal, aluminij, čelik, bakar, beton, keramika, polikarbonat, poliester, mramor, kamen, staklo, polistiren, PVC). Pogodni se za ljepljenje odnosno pričvršćivanje različitih materijala bez vijaka ili drugih mehaničkih pričvršćivača. Osobito je pogodno za ljepljenje na mjestima na kojima se masa ne bi trebala vidjeti.

#### Prednosti proizvoda:

- stvrdnjavanje pomoću vlage iz zraka, bez skupljanja i formiranja zračnih mjehurića
- može se bojati
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- odlična mehanička svojstva i visoka čvrstoća
- sigurno je za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez neugodnih mirisa
- ne uzrokuje koroziju
- prijanja na donekle vlažne površine
- veoma dobra otpornost na različite vremenske uvjete
- otporno na kemikalije
- otporno na UV zračenje

#### Područja primjene:

Učinkovito rješava sve potrebe za brtvljenjem i ljepljenjem. Zamjenjuje mehaničko pričvršćivanje. Zamjenjuje ljepilo za drvo i druga ljepila.

Tip:	Termofix transparent
Boja:	prozirno
Pakiranje:	kartuša
Marka:	Termo
Izvedba:	konstrukcijsko ljepilo

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 402	280	kom	14,00	1 kom

Grupa proizvoda YT4



## TERMO PRODUCTS

### Termofix ljepilo za ogledala

Termofix mirror je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za ljepljenje ogledala.

#### Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- trajno prenosi 20% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporno na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladno za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### Područja primjene:

Ljepljenje ogledala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, obojeno drvo, glazirani klinker.

Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 403	bijela	kartuša	280	kom	8,46	1 kom

Grupa proizvoda YT4



## TERMO PRODUCTS

### Termosil K11 sanitarni silikon

Termosil K11 sanitarni acetat je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na acetatnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjavanja, odnosno vulkanizacije, iz mase izlazi para octene kiseline. Pogodno je za brtvljenje stakla, keramike i aluminijskih površina u vlažnim prostorima.

#### **Prednosti proizvoda:**

- sadrži dodatak koji sprječava nastanak plijesni na silikonu
- odlično prianja na staklo, aluminijski, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- otporan na široki spektar kemikalija
- UV postojan
- trajno podnosi 20% dilatacije
- ima dugi rok skladištenja
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### **Područja primjene:**

Brtvljenje fuga u sanitarnim i drugim vlažnim prostorima. Brtvljenje spojeva između keramike, stakla, aluminijskih površina.

**Napomena:** Nije pogodan za brtvljenje pocinčanog lima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 390	bijela	kartuša	280	kom	5,29	1 kom
110 680 391	prozirna	kartuša	280	kom	5,29	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMO PRODUCTS

### Termosil N6 sanitarni silikon

Termosil N6 sanitarni silikon je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađeno na neutralnoj osnovi. Stvrdnjava pod utjecajem vlage iz zraka. Prikladan je za brtvljenje fuga u vlažnim prostorijama.

#### **Prednosti proizvoda:**

- odlično prianja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### **Područja primjene:**

Brtvljenje fuga između raznih materijala u vlažnim prostorijama: kupaoone, tuš kabine, kuhinje, bolnice, škole, restoracije.

Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminijski, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 392	bijela	kartuša	280	kom	6,47	1 kom
110 680 393	prozirna	kartuša	280	kom	6,47	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMO PRODUCTS

### Termosil K1 neutralni silikon

Termosil K1 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brvilo na acetatnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Do potpunog stvrdnjivanja odnosno vulkanizacije iz mase izlazi para octene kiseline.

#### Prednosti proizvoda:

- dobro prijanja na staklo, aluminij, profilirano staklo, keramiku i glatke površine
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### Područja primjene:

Nezahtjevna brtvljenja i zastakljivanja prozora i vrata, profiliranog stakla i keramike.

**Napomena:** Nije prikladan za brtvljenje pocinčanog lima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 379	bijela	kartuša	280	kom	4,79	1 kom
110 680 380	prozirna	kartuša	280	kom	4,66	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMO PRODUCTS

### Termosil N6 neutralni silikon

Termosil N6 je jednokomponentno trajno elastično silikonsko brtvilo izrađena na neutralnoj osnovi. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka.

#### Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala bez prednamaza
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- otporan na kemikalije
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### Područja primjene:

Ugradnja stakla u drvene, aluminijske ili PVC okvire. Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje spojeva različitih materijala kao što su: staklo, drvo, beton, cigla, kamen, keramika, čelik, aluminij, većina plastika. Brtvljenje polikarbonatnog stakla.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 386	bijela	kartuša	280	kom	5,96	1 kom
110 680 381	prozirna	kartuša	280	kom	5,96	1 kom
110 680 387	crna	kartuša	280	kom	7,22	1 kom
110 680 388	siva	kartuša	280	kom	7,22	1 kom
110 680 389	smeđa	kartuša	280	kom	7,22	1 kom
110 680 383	bijela	vrećica	600	kom	12,60	1 kom
110 680 382	prozirna	vrećica	600	kom	11,75	1 kom
110 680 384	smeđa	vrećica	600	kom	12,60	1 kom
110 680 385	tamno smeđa	vrećica	600	kom	12,60	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMOPRODUCTS

### Termokril akril

Termokril acryl je jednokomponentno brtvilo izrađeno na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva sušenjem. Koristi se za brtvljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorijama.

#### Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- jednostavno nanošenje, može i na vlažnu podlogu
- nakon stvrdnjivanja neosjetljiv je na vodu i može se bojiti
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- ne sadržava otapala
- trajno prenosi 10% dilatacije
- jednostavno čišćenje vodom
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### Područja primjene:

Brtvljenje poroznih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima (beton, plinobeton, drvo, keramičke pločice, gipsane ploče) u unutarnjim prostorijama. Spojevi između prozora, vrata i zida, gipsanih ploča i betona. Popravci manjih pukotina u zidovima.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 374	bijela	kartuša	280	kom	2,42	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMOPRODUCTS

### Termokril parquet

Termokril parket je jednokomponentna elastoplastična brtveća masa izrađena na akrilnoj osnovi. Stvrdnjiva isparavanjem vode iz mase. Koristi se za ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju u parketu, broskom podu i na drugim materijalima.

#### Prednosti proizvoda:

- dobro prijanjanje na porozne materijale
- uporabljiv za vertikalne fuge
- podnosi dilatacije do 10%
- može se brusiti i bojiti
- ne sadržava otapala
- visoka završna tvrdoća
- otporan na atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje
- jednostavno čišćenje vodom
- nakon što stvrdne postane otporan na vodu
- ugodan je za okoliš

#### Područja primjene:

Završni radovi u parketarstvu. Ispunjavanje i brtvljenje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala. Prikladan je i za laminat, drvene podove i pluto. Brtvljenje fuga između parketa i letvice ili zida, između letvica u kutovima, između parketa i okvira vrata, za prostor između grijaćih cijevi i parketa, za manje pukotine u parketu.



Br.art	Boja	Pakiranje	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 375	bukva	kartuša	280	kom	3,30	1 kom
110 680 376	trešnja	kartuša	280	kom	3,30	1 kom
110 680 377	hrast	kartuša	280	kom	3,30	1 kom
110 680 378	smreka	kartuša	280	kom	3,30	1 kom

Grupa proizvoda YT4



## TERMO PRODUCTS

### Termotan P40 fix & seal PU brtvilo

Termotan fix & seal je jednokomponentno poliuretansko brtvilo. Stvrdnjiva pod utjecajem vlage iz zraka. Koristi se za brtvljenje i lijepljenje u građevinarstvu, obradi metala i izradi krovova.

#### Prednosti proizvoda:

- odlično prijanja na većinu građevnih i metalnih materijala - beton, cigla, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- brzo stvrdnjivanje
- otporan je na različite vremenske uvjete, kišu, snijeg, ekstremne temperature
- UV postojan
- trajno prenosi 25% dilatacije
- ne uzrokuje koroziju
- visoka tvrdoća
- može sa prebojiti
- dobra mehanička svojstva
- prikladan za brtvljenje u vertikalnim fugama

#### Područja primjene:

Dilatacijske fuge u građevinarstvu. Brtvljenje i lijepljenje metalnih i građevnih materijala. Lijepljenje prozorskih okvira, krovnih pokrivača, podnih ploča. Brtvljenje fuga u vakuumskim sistemima, mrežama komprimiranog zraka, kontejnerima, cisternama, silosima, aluminijskim konstrukcijama, kanalizacijama.

Izvedba: PU brtvilo  
 Pakiranje: kartuša  
 Sadržaj: 310 ml



Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
110 680 394	siva	kom	9,79	1 kom
110 680 395	bijela	kom	9,79	1 kom
110 680 396	crna	kom	9,79	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMO PRODUCTS

### Termotan M15 fix & seal PU brtvilo

Termotan M15 je jednokomponentno elastično brtvilo za brtvljenje dilatacijskih fuga.

#### **Prednosti proizvoda:**

- odlično prijanja na većinu građevnih materijala - beton, opeku, drvo, aluminij, željezo, nehrđajući čelik, bakar i različite plastike
- može se dobro istisnuti i pri niskim temperaturama
- u okomitim fugama ne klizi
- odlična mehanička svojstva, visoka elastičnost i fleksibilnost
- sigurno za okoliš; bez otapala, izocijanata i silikona
- u potpunosti kemijski neutralno i bez mirisa
- može se bojati većinom boja
- skupljanje prilikom stvrdnjavanja manje od 1%
- veoma dobra otpornost na atmosferske utjecaje i starenje
- UV postoje

#### **Područja primjene:**

Osobito pogodno na mjestima gdje dolazi do velikih dilatacija i opterećenja. Za spojeve fuga na plastici, metalu, betonu. Korisno na mjestima na kojima je potrebno bojati fuge ili gdje nisu poželjne silikonske brtveće mase. Za dilatacijske fuge u građevinarstvu, između građevnih prefabrikata, na vanjskim zidovima i zidovima, u plastenicima, za brtvljenje prozorskih okvira.

Izvedba: PU brtvilo  
 Pakiranje: kartuša  
 Marka: Termo  
 Naslov: poliuretansko brtvilo



Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 397	280	kom	8,57	1 kom
110 680 398	280	kom	8,57	1 kom
110 680 399	280	kom	8,57	1 kom

Grupa proizvoda YT4

## TERMOPRODUCTS

### Termopur Max 100 1K pištoljska pjena 750 ml

Termopur Max 100 pištoljska pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Daje dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

#### Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja usljed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlijevanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjiva pri prekidu rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

#### Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

#### Napomena

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju

Izvedba: B3  
 Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM	za
110 680 407	žuta	750	40 - 45 (slobodno širenje pjene)	kom	7,86	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur Low Expansion 1K pištoljska pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

#### Prednosti proizvoda:

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, a ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

#### Područja primjene:

Zbog male ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevnih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

Izvedba: B3  
 Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM	za
110 680 408	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	kom	8,98	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur ljepilo za izolacijske ploče

Termopur Insulation je poliuretansko ljepilo za pričvršćivanje izolacijskih materijala. Dobro prijanja na stiropor, stirodur i kamenu vunu, a ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE.

#### Prednosti proizvoda:

- jednostavna uporaba
- manja potrošnja materijala, brza i ekonomičnija izvedba radova
- ušteda na transportu i skladištenju
- brzo stvrdnjavanje
- otpornost na vlagu i niske temperature
- sloj poliuretanskog ljepila ispod izolacijske ploče omogućuje dodatnu toplinsku izolaciju
- vodootpornost - zbog sastava apsorpcija vode maksimalno 1%
- ugodno za okoliš, ne sadržava CFC
- sukladno europskim smjernicama ETAG 004

#### Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za ljepljenje izolacijskih materijala na građevinske površine.

Izvedba: B3  
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. m	JM	Cijena KM	za
110 680 410	crno-siva	750	dužina 60 - 80	kom	10,50	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur Max 100 1K zimska pištoljska pjena

Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjiva pomoću vlage iz zraka. Namijenjena je za uporabu pomoću montažnih pištolja. Termopur Max 100 Winter PU pjena pištoljska zimska daje nam dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevne materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon. Može se koristiti i na niskim temperaturama do -10°C.

#### Prednosti proizvoda:

- manja potrošnja uslijed preciznijeg doziranja
- lakše rukovanje i rad s PU pjenom
- nema izlivanja niti kapanja iz sapnice
- pjena ne stvrdnjava kod prekida rada
- manje čišćenja
- brza zamjena doza

#### Područja primjene:

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjavanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd. Može se koristiti do temperature -10°C, iako je na nižim temperaturama volumen istisnute pjene mnogo manji.

Izvedba: B3  
Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM	za
110 680 409	žuta	750	42 - 47 (slobodno širenje pjene)	kom	9,49	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur Max 100 1K montažna pjena

Termopur Max 100 PU pjena je jednokomponentna poliuretanska pjena koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka.

#### **Prednosti proizvoda:**

Pružila dobru zvučnu i toplinsku izolaciju. Dobro prijanja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, ali ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.

#### **Područja primjene:**

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje, ispunjanje, izolaciju, montažu i ugradnju (vrata, prozora, roleta), u izradi čamaca, prikolica, itd.

#### **Napomena:**

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Doze treba čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM	za
110 680 405	B3	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene)	kom	7,70	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur Low Expansion 1K montažna pjena

Niskoekspandirajuća jednokomponentna poliuretanska pjena za ljepljenje, koja stvrdnjava pomoću vlage iz zraka. Specijalna formulacija daje pjenu koja ima veoma nisku ekspanziju.

#### **Prednosti proizvoda:**

Dobro prijanja na sve građevinske materijale, kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminij, **osim** na polietilen, silikon i PTFE.

#### **Područja primjene:**

Zbog manje ekspanzije i dobrog prijanjanja koristi se za pričvršćivanje i ljepljenje različitih građevinskih materijala, kao što su: drvene stepenice, prozorske klupice, itd. Precizan nanos pjene omogućuje bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu uporabu.

#### **Napomena:**

Više temperature skraćuju vrijeme uporabe. Čuvati u okomitom položaju.

Temperaturna postojanost: -40° do +90° C °C

Br.art	Izvedba	Boja	Sadržaj ml	Količina istisnute pjene ca. l	JM	Cijena KM	za
110 680 406	B3	žuta	750	33 - 38 (slobodno širenje pjene)	kom	8,60	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## TERMOPRODUCTS

### Termopur čistač

Termopur sredstvo za čišćenje otapalo za svježnu poliuretansku pjenu, uporabljivo i za čišćenje i odmašćivanje željeza, čelika, kroma, aluminija, eloksiranog aluminija, nelakiranog drva i mramora (kamenja).

Koristi se kako za čišćenje pištolja, tako i za ručno čišćenje alata i radnog mjesta. Uklanja masti, ulje, katran, vosak, ostatke politura, ljepljiva i svježih brtvećih masa.

#### Područja primjene:

Odstranjuje masti, ulja, čađe, katran, vosak, ostatke politura, nestvrdnutu poliuretansku pjenu, ostatke ljepljiva, svježeg kita i brtvećih masa. Koristi se i za čišćenje pištolja za PU pjenu.

Br.art	Sadržaj ml	JM	Cijena KM	za
110 680 411	500	kom	6,71	1 kom

Grupa proizvoda YT3



## solido

### Ergo pištolj za pjenu

#### Prednosti proizvoda:

- lagan pištolj od plastike/metala sa metalnim okidačem
- izvrsno podešavanje zahvaljujući posebno velikom vijku za podešavanje
- ergonomski gumirana ručka

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM	za
101 164 010	Plastika/metal	kom	46,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A05



## TERMOPRODUCTS

### Thermobutyl samoljepljiva brtvena traka

Thermobutyl je trajno plastična brtvena masa u obliku samoljepljive trake, otporne na UV zrake, starenje i vremenske utjecaje. Koristi se kao brtveni materijal i materijal za distanciranje.

#### Prednosti proizvoda:

- jednostavno rukovanje i uporaba
- lijepi se na sve čiste i suhe površine raznih materijala
- ne sadržava otapala ni druge korozivne materijale
- pri eventualnom popravku brtvećih dijelova veoma lako se može ukloniti
- može se prebojiti običnim lakovima na bazi umjetnih smola ili ulja
- UV postojana

#### Područja primjene:

Thermobutyl se koristi u građevinarstvu za brtvljenje zidova, krovova, konstrukcijskih elemenata, ventila, kanala klima uređaja, kod nezahtjevnih zastakljivanja, itd.

U industriji za brtvljenje kontejnera, u bijeloj tehnici osobito za rashladne uređaje, u brodogradnji, u automobilske industriji, u industriji vagona i kamp prikolica za brtvljenje metalnih, drvenih i plastičnih dijelova.

Širina trake: 20 mm  
Duljina trake: 18 m  
Materijal: butilna traka

Br.art	Boja	JM	Cijena KM	za
110 680 404	Bijela	kom	29,50	1 kom

Grupa proizvoda YT4





## **Schachermayer d.o.o.**

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156

Tel.: 033 775 344, 345

Fax: 033 775 330

### **Odjel unutarnje uređenje**

033 775 338; 033 775 339

### **Odjel građevina - metal - staklo**

033 775 334; 033 775 335

### **Odjel specijalizirane trgovine**

033 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

Tel.: 036 350 302

Fax: 036 352 781

BA-Banja Luka 78000, Branka Popovića 126

Tel.: 051 378 400

Fax: 051 378 402

### **SCH Internacionalno**

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



[www.schachermayer.ba](http://www.schachermayer.ba)  
e-mail: [info@schachermayer.ba](mailto:info@schachermayer.ba)